

FLOODLIGHT SOLAR VALUE 240W



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia del panel fotovoltaico	25 W	
Potencia total de los LEDs	21 W	
Potencia equivalente halógena	240 W	
Flujo luminoso	4 050 lm	4 500 lm
Eficiencia	193 lm/W	214 lm/W
Ángulo de apertura	90°	
Temperatura del color	3 000 K	4 000 K 6 500 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	> 80	
SDCM	< 5	
Ajustable	Mando a distancia incluido para configuración de atenuación.	
Índice de protección	IP66	
Protección contra impactos mecánicos (panel/lente)	IK08	
Clase de protección	III	
Temperatura de funcionamiento, mínima y máxima.	-20...+45°C	
Temperatura mínima y máxima de almacenamiento	-20+80°C	
Vida útil	50.000 horas (L70B50@25°C)	
Sensor	Si	
Garantía	3 años	
Tipo de batería	LifePO4 3.2V 24AH	
Tiempo para cargar la batería	4-5 hrs	
Autonomía	Máximo 12H de acuerdo con la configuración y flujo de personas	
Material	Aluminio de fundición y policarbonato	

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

